Micro:bit – Asteroids Game

Model / View

Andreas Schärer

KSR

Zwei Arten von Code-Elementen in Game-Code

- **Normaler Python-Code:**

- In jedem Python-Projekt
- Auch ohne m:bit

```
class Asteroid:  
    def __init__(self, _x, _y)  
        self.x = _x  
        self.y = _y
```

```
for asteroid in self.asteroids:  
    asteroid.update()
```

```
while True:
```

- **Spezifischer micro:bit-Code:**

- Nur auf m:bit
- Nicht in normalen Python-Projekt

```
display.clear()  
display.scroll("game over level {}".format(level))
```

```
time.ticks_ms()
```

```
if button_a.get_presses():  
    display.set_pixel(PLAYER_X, 4, 0)
```

Zwei Arten von Code-Elementen in m:bit

Input

Verarbeitung von Eingaben
(plattformabhängig)

```
if button_a.get_presses():
```

Modell / Logik

Abbildung des Gamezustandes im Code
(normaler Python-Code)

```
class Asteroid:  
    def __init__(self, _x, _y  
        self.x = _x  
        self.y = _y
```

```
while True:
```

```
for asteroid in self.asteroids:  
    asteroid.update()
```

Output

Anzeigen des Gamezustandes
(plattformabhängig)

```
display.clear()  
display.scroll("game ove
```

```
display.set_pixel(PLAYER_X, 4, 0)
```

Model vs. View

- Programmier-Philosophie
- **Strikte Trennung Spiellogik (Model) und View (Input/Output):**
 - **Model:**
 - Bildet Zustand des Spiels abstrakt *im Code* ab
 - Nur normales Python (modulo ganz kleine Ausnahmen)
 - **View:**
 - Zeigt Spielzustand graphisch dar, übersetzt also Model in etwas, was angezeigt werden kann
 - Plattformspezifischer Code

- **Beispiel:**

Ziel

- **Asteroids Game: It's the final Version!**
- Erstelle **Model** für Asteroids Game:
 - Neue Klasse Game, die alles vom Game beinhaltet
 - Beinhaltet gar nichts, was mit Input/Output (View) zu tun hat, wie:
 - `print(...)` **View für Konsole**
 - `display.set_pixel(...)`
 - `if button_a.get_presses():` **View für microbit**
- Programmiere dann **drei verschiedene Views** für:
 1. Microbit
 2. Konsole
 3. Desktop App
 - **ALLE nutzen zu 100% den gleichen Model-Code!!!**

asteroids_game_model.py

Modell / Logik (MODEL)

```
class Game:  
    def __init__(self,...): # pass game settings as parameters  
        ....  
        self.player = Player(...) # create player and attache to Game-class as attribute  
        self.asteroids = [] # also create empty list for asteroids  
        ....
```

Beinhaltet nur allgemeinen, gewöhnlichen Python-Code!

VIEW (Input / Output)

asteroids_game_microbit.py

```
from microbit import *  
from asteroids_game_model import Game  
  
def show(game):  
    ....  
    Takes game object (instance of Game)  
    ....  
    pass
```

asteroids_game_console.py

```
from asteroids_game_model import Game  
  
def show(game):  
    ....  
    Takes game object (instance of Game)  
    ....  
    pass
```

asteroids_game_pyqt.py

```
from asteroids_game_model import Game  
import sys  
import random  
from PyQt5.QtWidgets import QApplication,  
from PyQt5.QtGui import QPixmap  
from PyQt5.QtCore import Qt
```